KOMATSU




JMHB220H-1

Martillo hidráulico serie H

Potencia y versatilidad para todos los lugares de trabajo

- ✓ Diseñado para soportes de 20 A 35 toneladas.
- ✓ Fuerza de impacto máxima a partir del primer golpe.
- Demoliciones, canteras, minas y túneles, excavación masiva, paisajismo y reciclaje. Una herramienta apta para cualquier ocasión.
- Acumulador hidráulico: no más controles ni recargas regulares de nitrógeno en faena.
- Sistema de lubricación automático con capacidad de 8 kg. instalado en la máquina portadora.
- Fabricado en Francia: acero de calidad superior y excelencia de fabricación.
- Ajuste de energía dinámico: dos velocidades de impacto ajustadas automáticamente.
- Protección contra impactos en vacío: vida útil extendida de las piezas de desgaste.

Peso y dimensiones



Peso			
Martillo.	1.612 kg.	3.554 lb.	
+ Herramienta instalada.	1.763 kg.	3.887 lb.	
+ Placa adaptadora instalada (máx.)	2.139 kg.	4.716 lb.	
Dimensiones			
A.	1.938 mm.	76,2 in.	
A. B.	1.938 mm. 620 mm.	76,2 in. 24 in.	
В.	620 mm.	24 in.	

Información de operación

Rango de peso del soporte (mín.-Máx., Mt): 20-35.

• Flujo de aceite (mín.-Máx., L/min, gpm): 140-220 / 37-58,2.

• Presión operativa máxima (bar/psi): 165 / 2.393.

• Contrapresión máxima (bar/psi): 30 / 435.

• Potencia de entrada (kw): 60,5.

• Frecuencia de impacto (mín.-Máx., Bpm): 320-720.

• Nivel de ruido/10 m (dba): 90.

• Lubricación automática: Estándar.

• Aislamiento acústico: Estándar.

• Kit de inspección: Estándar.

• Presurización: Preinstalada.

Piezas consumibles (SKU)

Grasa en formato de 5 kg: 86772993.
Balde de grasa abl2 (24 kg): 86772969.
Balde de grasa ablf (24 kg): 86772977.

Opciones (SKU)

• Kit de presurización: 86372505.

• Arranque suave: 86778784.

• Placa adaptadora: A solicitud.

• Pintura especial: A solicitud.

Kits de mantenimiento

Básico: 86785243.

• Nivel 1: 86785250.

• Nivel 2: 86785268.

Herramientas			
Diámetro (mm/in).	140/5,5	140/5,5	140/5,5
Longitud (mm/in).	1.300/51	1.300/51	1.300/51
Peso.	144/317	146/322	151/333
SKU.	86657939	86657921	86671641

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.



komatsulatinoamerica.com

