



PC390LC-8M0

Excavadora hidráulica



Las imágenes pueden incluir equipamiento especial.

**La mayor
productividad junto
con el balde de mayor
capacidad en su clase**

La de mayor producción al incorporar un balde de $2,4 \text{ m}^3$ @ $1,8 \text{ t/m}^3$ para aplicaciones severas. Cuenta con un equipo de trabajo (aguijón y brazo) para aplicaciones Heavy Duty de gran durabilidad. Finalmente un tren de rodado del tamaño de la familia superior (PC450LC-8) para incrementar la estabilidad así como también la confiabilidad en operaciones severas / extremas.

PC390LC-8M0 Excavadora hidráulica

Información técnica principal

- **Motor Komatsu:** SAA6D114E-3.
- **Potencia neta:** 187 kW / 250 hp @ 1.950 r. p. m.
- **Diésel, turbocargado y posenfriado.**
- **Desplazamiento:** 8,27 lt.
- **6 cilindros en línea.**
- **Certificación de emisiones** US EPA Tier III / UE Etapa 3A (equivalente).
- **Peso operativo:** 38.400 kg. / 84.700 lb.

Equipo de trabajo

- **Cucharón/balde (SAE colmado):** 2,40 m³ @ 1,8 ton/m³.



Configuración del equipo

- Alternador de 60 (Ah).
- Baterías de alta capacidad de libre mantenimiento.
- Cabina:
 - Insonorizada.
 - Cumple con certificación ROPS (ISO 12117-2), OPG nivel 1.
 - Aire acondicionado.
 - Radio AM/FM.
 - Asiento con suspensión.
 - Cabina montada sobre suspensión para minimizar vibraciones.
 - Los más altos estándares de seguridad y confort.
 - Monitor trasero.
- Prefiltro ciclónico.
- Tren de rodado de mayor tamaño.
- Zapatas de 600 mm.
- Sistema de monitoreo satelital Komtrax.



Beneficios de operación

- La más robusta para aplicaciones extremas.
- La mayor capacidad de tiro/tracción en este tamaño de excavadoras.
- Cucharón/balde de 2,4 m³ con dientes para aplicaciones extremas.
- Equipo de trabajo reforzado para aplicaciones de canteras y mediana minería.
- Accesos de mantenimiento diseñados para una fácil y rápida intervención al equipo.

Nueva mejora	Beneficio
ROPS y OPG integrado en cabina.	Aumenta la seguridad del operador.
Fácil acceso a los filtros.	Disminuye el tiempo de mantenimiento.
Tren de rodado de mayor tamaño.	Permite operación extrema y el mayor balance posible.
Aviso de ralentí excesivo.	Disminuye el costo operacional.
Prefiltro ciclónico.	Aumenta la vida útil de los filtros a la vez que disminuyen los costos operacionales.
Componentes diseñados y fabricados por Komatsu.	Proporciona una mayor durabilidad, así como una mayor disponibilidad del equipo.

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.

KOMATSU

www.komatsulatioamerica.com

